



PH *Presse Plieuse
Hydraulique
Synchronisée*



Modèle PH		30060	30070	40040	40060	40070	50040	50060	50070	60040	60060
Capacité	kN	3000	3000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6000	6000
Longueur utile	mm	6100	7100	4100	6100	7100	4100	6100	7100	4100	6100
Distance entre montant	mm	5100	6150	3150	5100	6150	3150	5100	6150	3150	5100
Course	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300
Ouverture sans outils	mm	530	530	530	530	530	530	530	530	600	600
Course spéciale n.1	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ouverture maxi n.1	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Course spéciale n.2	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ouverture maxi n.2	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Col de cygne	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Col de cygne spec. n.1	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Col de cygne spéc. n.2	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Col de cygne spéc. n.3	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Puissance moteur	kW	18	18	30	30	30	30	30	30	37	37
Vitesse d'approche	mm/s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vitesse de travail	mm/s	8	8	9	9	9	8,5	8,5	8,5	7,5	7,5
Vitesse de retour	mm/s	100	100	90	90	90	75	75	75	75	75
Longueur	mm	6550	7650	4400	6550	7650	4400	6550	7650	4400	6550
Profondeur	mm	2000	2000	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2600	2600
Hauteur	mm	3500	3950	3450	3700	4050	3650	4280	4600	4200	4450
Hauteur de travail	mm	1100	860	1000	860	860	1080	860	860	1100	860
Fondation	mm	-	1500	--	1400	1900	--	1500	1900	-	1500
Poids	kg	35000	40000	25000	38000	44000	32000	45000	59000	45000	50000

Modèle PH		60070	80060	80070	110060	110070	110080	135060	135070	135090	160075
Capacité	kN	6000	8000	8000	11000	11000	11000	13500	13500	13500	16000
Longueur utile	mm	7100	6100	7100	6100	7100	8100	6100	7100	9100	7500
Distance entre montant	mm	6150	5100	6150	5100	6150	6800	5100	6150	8100	6200
Course	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	640
Ouverture sans outils	mm	600	600	600	700	700	700	700	700	700	1000
Course spéciale n.1	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	---
Ouverture maxi n.1	kW	630	630	630	800	800	800	800	800	800	---
Course spéciale n.2	mm/s	500	500	500	500	500	500	500	500	500	---
Ouverture maxi n.2	mm/s	800	800	800	900	900	900	900	900	900	---
Col de cygne	mm/s	400	400	400	400	400	400	400	400	400	640
Col de cygne spec. n.1	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630	-
Col de cygne spéc. n.2	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Col de cygne spéc. n.3	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Puissance moteur	kW	37	45	45	55	55	55	2x30	2x30	2x30	2x55
Vitesse d'approche	mm/s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70
Vitesse de travail	mm/s	7,5	7,5	7,5	7	7	7	6,5	6,5	6,5	8,5
Vitesse de retour	mm/s	75	75	75	80	80	80	90	90	90	90
Longueur	mm	7650	6550	7650	6550	7650	8650	6550	7650	9650	8700
Profondeur	mm	2600	2700	2700	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3250
Hauteur	mm	4700	4600	4900	4700	5050	5430	5300	5600	5900	5700
Hauteur de travail	mm	860	860	860	860	860	860	860	860	860	850
Fondation	mm	2000	1750	2100	2000	2250	2400	2600	2850	3025	2850
Poids	kg	64000	70000	79000	92000	112000	125500	100000	115000	140000	150000

